

PP-HT odpadový potrubný systém

Charakteristika systému

Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel.

Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému sa spájajú iba hrdlovým násuvným spojom s elastomérovým tesnením. PP-HT odpadový systém zaisťuje spoľahlivú a rýchlu montáž.



Výhody systému

- ✓ hladká vnútorná stena trvalo zabezpečuje veľmi dobré hydraulické vlastnosti (menší odpor trenia – vysoká prietoková kapacita)
- ✓ vysoká odolnosť voči oderu
- ✓ minimálny sklon k tvorbe usadenín
- ✓ steny potrubia nie sú napádané koróziou ani eróziou
- ✓ široký rozsah teplôt použitia: -10°C až +100°C
- ✓ vysoká chemická odolnosť
- ✓ vysoká rázová odolnosť
- ✓ dlhá životnosť
- ✓ šetrné k životnému prostrediu – materiál je recyklovateľný
- ✓ ľahké spájanie systému (jednoduchá a rýchla montáž)
- ✓ jednoduché skracovanie rúr podľa potreby
- ✓ nízka hmotnosť (jednoduchá manipulácia)
- ✓ tesnosť systému zaistená elastomérnymi tesniacimi krúžkami
- ✓ rozoberateľný spoj v prípade potreby
- ✓ ľahko pripojiteľný na existujúce kanalizačné potrubia
- ✓ ľahká preprava

Dodávané rozmery

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Vonkajší priemer rúr | 32 | 40 | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |
| Stavebná dĺžka rúr | 150, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 mm | | | | | | | |

Kontakt : PLASTIKA, a.s., Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5
Tel. : +421 37 6530 111 Fax : +421 37 6530 383
e-mail: marketing@plastika.sk

NITRA **P**[®]

50 - ročná tradícia

NOVINKA

MARGORP MONORÝV OV